



**VOLVO**

**121**

***Amazon***  
**2-DÖRRARS**



# VOLVO 121 *Amazon* 2-DÖRRARS



Volvo har nu utökat sitt Amazon-program till att omfatta även en tvådörrars modell.

Framsätets ryggstöd i nya 2-dörrars Amazon kan med ett enkelt handgrepp ställas i tre lägen, varav de båda yttre lägena är låsbara. I mellanläget kan ryggstödet fällas helt framåt och ger då utrymme för bekväm instigning i baksätet. Baksätet är dessutom mycket rymligt och har bekväma armstöd vid sidorna med infällda askkoppar. De bakre sidrutorna kan öppnas utåt för effektiv ventilation. Samtliga Amazoner kan levereras vänster- eller högerstyrda.

## SPECIFIKATION

### Motor, B 18 A

Fyrcylindrig med toppventiler och femlagrad vevaxel

Cylinderdiam. . . . . 84,14 mm

Slaglängd . . . . . 80 mm

Cylindervolym . . . . . 1,78 liter

Kompression . . . . . 8,5:1

Max. effekt . . . . . 75 hk (SAE) vid 4 500 varv/min.

Max. vridmoment . . . . . 14,0 kgm (SAE) vid 2 800 varv/min.

Förgasare . . . . . Zenith fallförgasare

Oljefilter av fullflödestyp

### Kylsystem

Effektiv kylare. Termostatstyrd vattencirkulation med ventil av by-pass typ.

### Batteri

Spänning . . . . . 12 volt

Kapacitet . . . . . 60 amp.tim.

### Generator

Fläktkyld med automatisk spänningsreglering.

Strömstyrka . . . . . max 30 amp.

### Startmotor

Effekt . . . . . 1 hk

Startkontakt i tändningslåset, som dessutom har ett läge, där all elektrisk utrustning utom motorn är tillkopplad.

Tändningslås och spole förenade med stödsäker armerad kabel.

### Koppling

Hydrauliskt manövrerad 8 $\frac{1}{2}$ " enskivig torrlamellkoppling.

### Växellåda

4-växlad helsynkroniserad och tystgående med direkt golvväxelspak.

### Utväxlingar:

1:an . . . . . 3,13

3:an . . . . . 1,36

2:an . . . . . 1,99

4:an . . . . . 1,0

Backväxel . . . . . 3,25

### Kardanaxel

Delad för vibrationsfri gång. Mellanlagret upphängt i ljud- och vibrationsdämpande gummikuddar. Mellanlagrets kullager smörjningsfritt.

### Bakaxel

Bakväxel av hypoidtyp.

Utväxling . . . . . 4,1

### Styrinrättning

Typ skruv med rulle.

Styrnäckans utväxling . . . . . 15,5

Fullt utslag vänster-höger . . . . . 3 $\frac{1}{4}$  rattvarv

Vänddiameter . . . . . ca 9,6 m

### Framhjulsupphängning

Separatfjädring med spiralfjädrar och länkar. Länkar- marna lagrade i gummibussningar och kulleder.

Krängningshämmare.

### Bakaxelupphängning

Fast lokaliserade långsgående bärramar och momentstag.

Tvärstag. Spiralfjädrar.

### Stötdämpare

Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstötdämpare fram och bak.

### Fotbroms

Duo-Servo trumbromsar. Hydrauliska och självcenterande.

Trumdiameter . . . . . 10" fram, 9" bak

Total bromsyta . . . . . 948 cm<sup>2</sup>

### Handbroms

Verkar separat på bakhjulen. Spaken placerad bredvid förar- stolen.

### Hjul och däck

Pressade ståljul. Samtliga hjul balanserade. Slanglösa däck 5,90—15".

### Kaross

Självbärande helsvetsad stålkaross, fullständigt rostskydds- behandlad enligt modernaste principer.

### Bensintank

Placerad bak.

Volym . . . . . 45 liter

### Ljusutrustning

Asymmetriskt halvljus. Fast helljussignal som manövreras med körvisarspaken. Blinkers fram och bak med optisk och akustisk varningssignal. Kombinerade stopp- och baklyktor. In- nerbelysningen tänds, när någon av dörrarna öppnas. Regler- bar instrumentbelysning. Kartläsningslampa.

### Instrumentering

Kombinationsinstrument med hastighets-, bensin- och vatten- temperaturmätare. Väg- och trippmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, helljus, körriktningvisare.

### Övrig utrustning

Signalhornsring på ratten. Fotkontakt för avbländning. Kör- riktningvisarspak med automatisk återgång. Värme- och ventilationsaggregat. Värmen termostatstyrd. Lågfartsfläkt med två hastigheter. Elektriska vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång. Elektrisk vindrutespo- lare. Dubbla madrasserade solskydd, helt ställbara. Bländfri backspegel. Plats för radio och högtalare. Kartfickor på dörrarna. Cigarrettändare. Askkoppar fram och bak. Verk- tygsutrustning och domkraft. Reservhjul.

### Säkerhetsbälten

Säkerhetsbälten i framsätena. Fästen för bälten i baksätet.

### Huvuddimensioner och vikt

Hjulbas . . . . . 2 600 mm

Spårvidd fram . . . . . 1 315 mm

Spårvidd bak . . . . . 1 315 mm

Total längd . . . . . 4 450 mm

Total bredd . . . . . 1 620 mm

Total höjd olastad . . . . . 1 505 mm

Tjänstevikt . . . . . ca 1 140 kg

*Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion och utrustning.*



**AB VOLVO**  
GÖTEBORG

ATERFÖRSÄLJARE

RKP 365/3. 11. 61. 15.000 AAAI *Wesita*