

VOLVO 1966



Volvo 121/122 S 2türig



Volvo 121/122 S 4türig



Volvo 121 Kombiwagen



Volvo 1800 S

VOLVO 121/122 S



Zweitürige Ausführung

Volvo 121: 75 SAE-PS (68 DIN-PS), Viergang-Getriebe 13134
 Volvo 121 "Automatic": 75 SAE-PS (68 DIN-PS), automatisches Getriebe 13136
 Volvo 122 S: 95 SAE-PS (86 DIN-PS), Viergang-Getriebe 13234
 Volvo 122 S: 95 SAE-PS (86 DIN-PS) Viergang-Getriebe mit Overdrive 13235
 Radstand 2.600 mm
 Spurweite 1.315 mm
 Totallänge 4.450 mm
 Gewicht, fahrbereit ca 1.070 kg

VOLVO 121/122 S



Viertürige Ausführung

Volvo 121: 75 SAE-PS (68 DIN-PS), Viergang-Getriebe 12134
 Volvo 121 "Automatic": 75 SAE-PS (68 DIN-PS), automatisches Getriebe 12136
 Volvo 122 S: 95 SAE-PS (86 DIN-PS), Viergang-Getriebe 12234
 Radstand 2.600 mm
 Spurweite 1.315 mm
 Totallänge 4.450 mm
 Gewicht, fahrbereit 1.100 kg

VOLVO 121/122 S



Kombiwagen

Volvo 121 Kombiwagen, viertürig, mit Heckklappen: 75 SAE-PS (68 DIN-PS), Viergang-Getriebe 22134
 Volvo 122 S Kombiwagen, viertürig, mit Heckklappen: 95 SAE-PS (86 DIN-PS), Viergang-Getriebe 22234
 Rauminhalt des Gepäckraums mit heruntergeklapptem Rücksitz ca. 1,8 m³
 Radstand 2.600 mm
 Spurweite 1.315 mm
 Größte Länge 4.490 mm
 Gewicht, fahrbereit ca 1.200 kg

VOLVO 1800 S



Volvo 1800 S

115 SAE-PS (103 DIN-PS), Viergang-Getriebe mit Overdrive 18335
 Radstand 2.450 mm
 Spurweite 1.315 mm
 Größte Länge 4.400 mm
 Gewicht, fahrbereit ca 1.120 kg

Motor B 18 A (75 SAE-PS)

4 Zylinder mit hängenden Ventilen und fünffach gelagerter Kurbelwelle. Hauptstrom-Ölfilter.

Bohrung 84,14 mm
 Hub 80 mm
 Hubraum 1,78 Liter
 Verdichtung 8,7:1
 Max. Leistung 75 SAE-PS bei 4.500 U/min
 Max. Drehmoment 14,0 mkg (SAE) bei 2.800 U/min

Vergaser Fallstrom-Vergaser

Motor B 18 D (95 SAE-PS)

Aufbau und Abmessungen wie der B 18 A-Motor. Hauptstrom-Ölfilter.

Max. Leistung 95 SAE-PS bei 5.400 U/min
 Max. Drehmoment 14,8 mkg (SAE) bei 3.500 U/min

Vergaser 2 Horizontal-Vergaser

Motor B 18 B (108 SAE-PS)

Aufbau und Abmessungen wie der B 18 A-Motor. Hauptstrom-Ölfilter. Öhlkühler.

Verdichtung 10,0:1

Max. Leistung 115 SAE-PS bei 6.000 U/min

Max. Drehmoment 15,5 mkg (SAE) bei 4.000 U/min

Vergaser 2 Horizontal-Vergaser

Elektrische Anlage

12 Volt

Vorderradaufhängung

Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern und Querstabilisator.

Hinterradaufhängung

Starrachse. Gummigelagerte Längsträger. Drehstäbe sowie eine Querstrebe. Schraubenfedern.

Stoßdämpfer

Doppeltwirkende, hydraulische Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten.

Fußbremse

Scheibenbremsen vorn und Trommelbremsen hinten. Der Kombiwagen hat außerdem ein Servo-Aggregat in der Bremsanlage.

Handbremse

Wirkt mechanisch auf die Hinterräder.

Räder und Reifen

Abmessungen, Personenwagen mit B 18 A-Motor 6.00-15***)

Abmessungen, Personenwagen mit B 18 D-Motor 165S15

Abmessungen, Kombiwagen 6.40-15**)

*) In der Bundesrepublik gelten spezielle Bestimmungen für die Reifenabmessungen.

Volvo 1800 S, Gürtelreifen mit Schlauch 165 mm-15**)

Karosserie

Selbsttragende ganzgeschweißte Stahlkarosserie, vollständig rostschutzbehandelt.

Kraftstoffbehälter

Im Heck. 45 Liter.

Beleuchtung

Lichthupe durch Blinkerhebel zu betätigen. Blinkleuchten vorn und hinten. Brems- und Rückleuchten. Rückfahrcheinwerfer. Decken- sowie Armaturenbrettbeleuchtung.

Instrumente

Tachometer, Kraftstoffanzeiger, Kühlwasser-Fernthermometer sowie Gesamt- und Tageskilometerzähler. Kontrollleuchten für Ladestrom, Öldruck, Fernlicht und Blinker. Volvo 1800 S ist auch mit Tourenzähler, Fernthermometer für Öl, Ölmanometer sowie elektrischer Uhr ausgerüstet.

Übrige Ausrüstung u. a.

Fußabblendschalter, Blinkerhebel mit selbständigem Rückgang. Heizung und Entfrosteranlage. Thermostatgesteuerte Heizung. Heizgebläse für niedrige Geschwindigkeit. Elektrische Scheibenwischer und -spüler. Gepolsterte Sonnenblenden. Blendfreier Rückblickspiegel, Aschenbecher, Haltegriff am Armaturenbrett, Werkzeugausrüstung, Wagenheber, Schmutzfänger, Reserve- rad. Volvo Dreipunkt-Sicherheitsgurte für beide Vordersitze. Befestigungen für Sicherheitsgurte im Rücksitz.

Änderungen der Konstruktion und Ausrüstung ohne vorherige Mitteilung bleiben vorbehalten.



AB VOLVO GÖTEBORG - SCHWEDEN