


4 DÖRRARS

5 SITSIG



AMAZON



4 DÖRRARS

5 SITSIG

- Liten vändningsradie
- Hydrauliskt manövrerad
8" koppling
- Värmesystem i standard
- Endast fem smörjpunkter
på framvagnen
- Framhjulen upphängda i
kulleder

Med säkerhet
även i framsätet

Till skydd för framsätespassageraren och föraren är den nya Volvons instrumentpanel madrassera. Detta gäller även de dubbla solskydden och de främre dörrarnas framkanter. Stor ratt utan skarpt rattcentrum. Vagnen kan erhållas vänster- eller högerstyrd.

Fullständig instrumentering

Hastighetsmätare av helt ny typ med red-line. Vägmätare och trippmätare. Bensin- och temperaturmätare. Signallampor för oljetryck, laddningskontroll, hel- och halvljus samt körvisare. Fotomkopplare för parkeringsljus-halvljus eller halvljus-helljus. Elektrisk vindrutetorkare med två hastigheter. Rymlig förvaringshylla under instrumentbrädan. Parkeringsbromsen är placerad på yttersidan av förarstolen. Hängande pedaler — inget golvdrag. Durkväxel.



Friskluftsintaget är placerat omedelbart framför vindrutan. Den stora välvda bakrutan ger en utomordentlig sikt. Baklyktorna har fyra ljusfunktioner: 1. Bakljus. 2. Stoppljus. 3. Blinkers. 4. Långtidsparkeringsljus. Separata kraftiga reflektorer bak. Dubbel nummerplätsbelysning. Baklucka med tryckknappslås. Rymligt bagageutrymme med stående reservhjul. Plats för reservtank vid sidan av reservhjulet. Långtidsparkeringslampor såväl fram som bak.

Bakom den djärva, vackra fronten finner Ni en i ordets verkliga betydelse »pigg» fyrcylindrig toppventilmotor på 60 hästkrafter. Den nya Volvon ger Er möjlighet till snabba, säkra omkörningar och hög marschfart. Tryck på gaspedalen — den pigga motorn svarar ögonblickligen med blixtnabb acceleration.

Skön, stark, snabb...

Specifikation



Motor. Fyrcilindrig toppventilmotor, typ B16A, cylinderdiameter 79,37 mm, slaglängd 80 mm, cylindervolym 1.600 liter, kompressionsförlödande 7,1, effekt 60 hk vid 4.500 varv/minut, trödmoment 11,3 kgm vid 2.100 varv/minut. Förkromade kompressionsringar. Direktinsprutning inklusive injektorer ingår i standardutförandet. Oljeförsörjning inklusive filter ca 3,75 liter.

Koppling. Fjäderbelastad, enkativ torrlamellkoppling. Fraktionsvta 340 cm².

Växellåda. Växellådhus är gjutjärn med lock av aluminium. Trevälvad med tystgjende ettor och synkronisering av tvären och trevren. Samtliga växlar är medskurna, vilket ger tre glesa.

Urtaktenstichfolgen

Mean 3.23
SD 1.62

Kardanaxel. För vibrationstål gång är kardanaxel delad. Mellanlagret upphängs i vibrations- och ljudisoleraende gummikuddar. Mellanlagrets kullager är självsmörjande.

Bakanel. Kraftiga drivsalar. Bakvinsla av hypoidtyp. Axlerna är lacerade i koniska rullager. Utrörling 4,51. Öffervind 6,9 liter.

Styrkärtning. Typ rulle med skruv vilket ger lått styrsätt.
Styrnäckans utvärdering 15-5.

Fjädring. Fram: spiralfjäderar och oberoende knäledsfjädring med liknarmar. Bak: spiralfjädrar och bakaxeln upphängd i två gummilagrade bärarmar, ett monostig och ett tvärtag. Dubbelverkan- de, hydrauliska styrmedjare fram och bak.

Bromsar. Självjusterande och självecentralisera hydrauliska bromsar. Two-leading shoe drum. Parkeringsbromsen verkar separat på bakhjulen.

Hjäl och ringar. Pressade stålhjäl med kraftiga präglningar för markspelns fäste. Sömlösa hjäl balanserade. Stänglös lågtrycksdick 1,30-1,7". Däck med vita sidor mot extra komrad.

Kareos. Självbärande, helhetlig stilkaros. Karos och övriga plådetaljer är rotskyddsbehandlade enligt modernaste principer. Skänkskärmarna är på undersidan bestrykta med gummianfall.

Bensinstank. Placerad bak. Ryttare 43 Rose.

Elektrisk utrustning. Tändningstis och spole är förseade med söldäcket armerad kabel. Starkkontakt i tändningslinjet. Tändningslinjet har dessutom en kontaktlikte, där all elektrisk utrustning, unom motorer, är tillkopplad. 10 amp. fläktkyld generator med automatisk spänningssreglering. Kraftiga strömkontakter med god ljusfördelning. Rotationsverder avblandningskontakt. Inserbelysningen tändes, när vänterdörren öppnas. Blåsers frams och baks med skenstift och optisk varningsignal för bilen. Kontrollampa för hel- och halvlys. 6-volt batteri med en kapacitet av 35 ampertimmar.

Instrument och manöverorgan. Kombinationsinstrumentet samt framför föraren beväntade av temperatur, bensin, vrig, hastighetsmätare och tripp-mätare. Instrumentbelysningens ljusintyrka regleras med roststål. Ratt av konstharar. Signalring på rutan. Omgivningsratt för körvärare med automatisk återgång under ratten. Parkeringsbroms. Växellådans centrala obducat.

Övriga utrustning. Dubbla elektriska vindcirkulatorer med två hastigheter. Söldykkar. Askoppar på instrumentbordet och i baksäderarna. Komplett verktygsutrustning och dockkarta. Skrivande mätredskap med disk. Låssatsutrustning.

Mått och vikt. Hjälbs 2.600 mm, total längd 4.391 mm, spissvidd fram och bakh 1.511 mm, näbbens bredd 1.614 mm. Tjocklek vikt ca 1.169 kg.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion
och utrustning.

