

VOLVO 1965

Nya hjul på alla modeller

Helt ny inredning i Amazon-serien

Skivbromsar fram på alla Amazon-modeller

Galvaniserade delar i underredet på samtliga Amazon-modeller

Ny frontdekor på Amazon och 1800 S

Automatisk baklucka på Amazon Herrgårdsvagn

Gummiskydd på stötfångarna på 1800 S



Amazon 2-dörrars



Amazon 4-dörrars



Amazon Herrgårdsvagn



PV 544





210 Duett/Skåpvagn



1800 S

VOLVO AMAZON



121, 2-dörrars (13134)
Motor: 75 hk SAE. 4-växlad

122 S, 2-dörrars (13235)
Motor: 90 hk SAE. 4-växlad med överväxel.

121, 4-dörrars (12134)
Motor: 75 hk SAE. 4-växlad

121, 4-dörrars "Automatic"
(12136)
Motor: 75 hk SAE.
Automatväxellåda.

Hjulbas 2 600 mm
Spårvidd 1 315 mm
Totallängd 4 450 mm
Tjänstevikt:
2-dörrars 121 ca 1 140 kg
2-dörrars 121 S ca 1 150 kg
4-dörrars 121 ca 1 150 kg
4-dörrars "Automatic" ca 1 170 kg
121 Herrgårdsvagn (22134)
Motor: 75 hk SAE. 4-växlad
Bagageutrymmets volym:
nedfällt baksäte ca 1,85 m³
Hjulbas 2 600 mm
Spårvidd 1 315 mm
Totallängd 4 490 mm
Tjänstevikt ca 1 270 kg


VOLVO 1800 S



(18335)
Motor: 108 hk SAE.
4-växlad med överväxel.

Hjulbas 2 450 mm
Spårvidd 1.315 mm
Totallängd 4 400 mm
Tjänstevikt ca 1 190 kg

VOLVO PV 544



Favorit (11121)
Motor: 75 hk SAE. 3-växlad.

Special (11134)
Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.

Sport (11234)
Motor: 90 hk SAE. 4-växlad.

Hjulbas 2 600 mm
Spårvidd fram 1 295 mm
" bak 1 315 mm
Totallängd 4 450 mm
Tjänstevikt Favorit ca 1 070 kg
" Special ca 1 030 kg
" Sport ca 1 080 kg

VOLVO 210



Duett (21134)
Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.

Skåpvagn (21124)
Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.
Bagageutrymmets volym Duett:
nedfällt baksäte ca 2,8 m³
Lastutrymmets volym
skåpvagn ca 3,1 m³
Hjulbas 2 600 mm
Spårvidd fram 1 295 mm
" bak 1 315 mm
Totallängd 4 400 mm
Tjänstevikt Duett .. ca 1 200 kg
" Skåpvagn ca 1 180 kg
Totalvikt max. ca 1 720 kg

Motor 75 hk SAE (B 18 A)
Fyrcylindrig med toppventiler och fem-
lagrad vevaxel. Oljefilter av fullflödestyp.
Cylinderdiam. 84,14 mm
Slaglängd 80 mm
Cylindervolym 1,78 liter
Kompression 8,5:1
Max. effekt 75 hk (SAE) vid
4 500 varv/min
Max.vridmoment 14,0 kgm (SAE) vid
2 800 varv/min.
Förgasare Fallförgasare

Motor 90 hk SAE (B 18 D)
Samma uppbyggnad och mått som
B 18 A-motorn. Oljefilter av fullflödestyp.
Kompression 8,5:1
Max. effekt 90 hk (SAE) vid
5 000 varv/min.
Max. vridmoment 14,5 kgm S(AE) vid
3 500 varv/min.
Förgasare 2 st horisontal-
förgasare

Motor 108 hk SAE (B 18 B)
Samma uppbyggnad och mått som
B 18 A-motorn. Oljefilter av fullflödestyp.
Oljekylare.
Kompression 10,0:1
Max. effekt 108 hk (SAE) vid
5 800 varv min.
Max. vridmoment 15,2 kgm (SAE) vid
4 000 varv/min.
Förgasare 2 st horisontal-
förgasare

Elektr. system
12 volt.

Framhjulsupphängning
Separat upphängning med spiralfjädrar.
Krängningshämmare.

Bakaxelupphängning
Stel bakaxel. Bärarmar och momentstag
samt ett tvärstag. Spiralfjädrar.
Volvo 210: halvelliptiska bladfjädrar.

Stötdämpare
Dubbelverkande, hydrauliska teleskop-
stötdämpare fram och bak.

Fotbroms
Amazon och Volvo 1800 S:
Skivbromsar fram och trumbromsar bak.
PV 544 och 210:
Trumbromsar Duo-Servo.

Handbroms
Mekaniskt verkande på bakhjulen.

Hjul och däck
Alla hjul balanserade.
Dimension 6.00-15"
Amazon herrgårdsvagn
och Volvo 210 6.40-15"
Volvo 1800 S
Bältdäck med slang 165 mm-15"

Ram endast Volvo 210
Svetsad stålram med sidobalkar av lād-
sektion.

Kaross
Självbärande (ej Volvo 210), helsvetsad
stålkaross, fullständigt rostskyddsbe-
handlad.

Bensintank
Placerad bak. PV 544 och Volvo 210:
35 lit. Övriga: 45 lit.

Ljusutrustning
Asymmetriskt halvljus. Helljussignal som
manövreras med körvisarspaken. Blinkers
fram och bak. Backlampor (ej Volvo
PV 544 och 210). Inner- och instrument-
belysning.

Instrument etc.
Hastighets-, bensin- och vattentempera-
turmätare samt väg- och trippmätare.

Varningslampor för laddning, oljetryck,
helljus och riktningvisare.
Volvo 1800 S är även utrustad med varv-
räknare, temperaturmätare för olja, tryck-
mätare för olja samt elektrisk klocka.

Övrig utrustning bl. a.
Fotkontakt för avbländning. Körriktungs-
visarspak med automatisk återgång. Vär-
me- och ventilationsaggregat. Värmen
termostatstyrd. Lågfartsfläkt. Elektriska
vindrutetorkare och vindrutespolare.
Stoppade solskydd. Bländfri backspegel.
Handtag på instrumentbrådan (ej Volvo
PV 544 och 210). Askkoppar. Verktygs-
utrustning och domkraft. Stänkskydd.
Reservhjul. Volvos 3-punkts säkerhets-
bälten för båda framsätena. Fästen för
bälten i baksätet. (Ej Volvo 210 och
1800 S).

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring
av pris, konstruktion och utrustning utan
föregående meddelande.



AB VOLVO Göteborg